

Arnés de Seguridad Multipropósito 4 anillos Hebillas y anillos en Aluminio Forjado.

Hebillas y Anillos
en Aluminio Forjado,
LIVIANOS



PRODUCTO
NUEVO



- No sobrepase el límite de peso permitido, el cual es de 140kg con accesorios que amortigüen en impacto (amortiguador de impacto).
- No conecte un cable de seguridad directamente a estructuras o soportes como punto fijo.
- No utilice cables de seguridad que sobrepasen el límite de caída libre permitido, el cual es de 1.80mt.
- Siempre considere la distancia de desaceleración del amortiguador de impacto cuando éste es activado, la cual es de 1.10mt.
- No utilice ganchos que no sean de doble seguro.
- Una vez activado el amortiguador de impacto, remuévalo de servicio y destrúyalo.
- No utilice componentes o subsistemas que no sean compatibles a este equipo.



- ◆ **Especial para climas cálidos por su alta resistencia a la corrosión.**
- ◆ **Ultraliviano. Peso: 1280 grs. 335gr más liviano que arnés con hebillas y anillos tradicionales.**
- ◆ **Hebillas y anillos elaborados en Aluminio Forjado. Evitar contacto directo con ácidos. Si utiliza ácido muriático (HCL), dilúyalo con agua (Agua 70/Ácido 30).**
- ◆ **Se recomienda retirar partículas sólidas contaminantes después de su uso y antes de su almacenamiento.**
- ◆ **Carga máxima de trabajo:** 141 kgs. (310 lbs.).
- ◆ **Cinta de seguridad:** Ancho: 50mm, Longitud: 2.3mt, Material: Nylon.
- ◆ **Cinta de la pierna:** Ancho: 50mm, Longitud: 1.3mt, Material: Nylon.
- ◆ **Argolla «D» dorsal:** Carga máxima de trabajo: 5000 libras (23kN).
- ◆ **4 Hebillas alta resistencia:** Carga máxima de trabajo: 3375 libras (15kN).
- ◆ **1 Hebilla delantera:** Carga máxima de trabajo: 5000 libras (23kN).
- ◆ **Normatividad:** ANSI Z359.1 - 2007.
- ◆ **Contenido:** 1 arnés de seguridad 4 anillos. • Maletín de protección.

Referencia: **11904045 787579940455**

UN. Empaque: Caja máster x 10 arneses.

www.seguridadzubiola.com

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO,
CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Zubi-Ola®
¡Trabajo Seguro!